

Product Data

保温機器2008
Dry type

IKUTA
Production in Japan

保温分類

標準保温

Warm-Keepit HH108EX

【特徴】哺乳瓶24本(10ml + 240ml)の保温に最適な機種です。

保冷したミルク10ml + 240mlをほぼ同じ時間で保温をし、少量のミルクも同じ温度で保温します。

哺乳瓶およびシリンジ5 保冷の場合約45~50分をかけて38℃まで保温します。

庫内の掃除がしやすく、多用途の機種です。

(庫内有効高さ230mm温度:0.1℃単位デジタル表示)

シリンジの長さが300mm程の保温が必要な場合はHH108W(庫内有効高さ320mm)があります。

【使用方法】

電源スイッチを通常は常時ONで使用します、長く使わない時はOFFにして下さい。

授乳の約1時間前に保冷したミルクを入れて下さい。

このEXは10ml程の少量のミルクも同時に入れることが出来ます。

(TS2,PWも同じ仕様)

【製品仕様】

使用電源	AC100V
消費電力	600W「電気料金 約24円/24時間」
本体寸法	W496×D395×H395 (庫内有効高さ240)mm
庫内寸法	W430×D300×H240
有効入数	~ 64×24本
使用周囲温度	12~32
温度設定範囲	32~58 設定可能温度 室温プラス5 ~ 55
温度設定単位	0.1
温度表示単位	0.1
温度設定方式	デジタル設定方式
温度制御方式	PID制御方式 / SSR力採用
加熱方式	低容量分散式ヒーター
庫内温度分布	±1.5
本体材質	上面および庫内(ステンレス) / 板金(粉体焼き付け塗装)
本体カラー	ホワイト
本体重量	2.2 Kg
コード長	2m
日本製	

コントロールパネル



Accessory

標準付属品

哺乳瓶用枠 (24本用)

洗浄・拭き取りがしやすいトレイ式

トレイ 1

枠 2

材質 ステンレス製



KEEPIT 株式会社 生田産業 キープイット販売部

TEL 0268-35-1104 or 1536 FAX 0268-35-1561

〒386-0407 長野県上田市長瀬 3 9 5 1 - 1

e-Mail ikutan@coral.ocn.ne.jp

【用途】哺乳瓶 / シリンジ / エコーゼリー / 点滴容器 / 蒸留水 / 食塩水 / 洗浄液 / 薬品 / カートリッジ / 手術用具 / その他の保温