

Product Data 恒温機器2008 Dry type

お弁当用保温保冷库 保温保冷用 BHCC5501/4201/3001
保温専用 BHC5501/4201/3001

[特長]

■本機は病院・事務所・保育園などで手軽に使える保温・保冷機です。
また、透明窓で中に入れた物が見えるため、幅広い用途にご利用出来ます。
お弁当／おしぼり／その他保冷・保温を必要とする物
※注意一本商品はおしぼり用ではありません、おしぼりを入れる場合は
ポリ袋等に入れて蒸気が出ないように袋の口を閉じてください。

1. このTypeは12～67℃が必要なお客様用です。(保温専用は室温プラス8℃～67℃)
 2. 保冷温度は周囲温度のマイナス13～15℃(保温専用は冷却機能は有りません。)
保温温度設定は67℃まで。
 3. 庫内循環ファンにより庫内温度の安定。
 4. 使用周囲温度 12～28℃ (測定位置：吸い込み口から10cmでの温度)
- ※本機は熱交換をして冷却している為、本機のまわりは充分換気が行える状態で使用して下さい。
5. 使用場所 本機は直射日光の当たる所での使用は出来ません。

- 使用用途が広がる温度設定範囲12～67℃。
- 内部透明扉付き。
- 庫内温度の安定性が高い。
 1. 内部透明扉があり、庫内の奥部と前面部の温度差が小さい。
 2. 庫内は耐食性の優れたアルミ製または硬質焼き付け塗装を使用。

[基本仕様]

この保温保冷库は温度設定パネルの▲上げ、▼下げの操作のみで温度設定ができる簡単操作です。

■有効内容量	55リットル	42リットル
■電 源	AC100V	
■消費電力	350～400W	290～320W
■保温保冷能力	250W	200W
■使用周囲温度	12～28℃	
■設定温度範囲	12～67℃ (保温専用／室温プラス8℃～67℃)	
■庫内対流方式	ファンによる強制対流方式	
■温度制御方式	PID制御方式	
■温度値の補正	0.1℃単位にて可能	
■温度分布精度	±1.5℃または最大温度差3℃	
■温度設定方式	デジタル設定方式	
■温度設定単位	1.0℃	
■温度表示単位	1.0℃	
■加熱・冷却方式	ペルチェ素子	
■本体重量	38 Kg	32Kg
■本体寸法	W460×D470×H670mm	W460×D470×H550mm
■庫内寸法	W360×D320×H490mm	W360×D320×H370mm
	4段 (棚板取り外し可)	3段 (棚板取り外し可)
■付属品	棚板 3枚	棚板 2枚

30リットル	
■有効内容量	30リットル
■電 源	AC100V
■消費電力	160～200W
■保温保冷能力	120W
■本体重量	27 Kg
■本体寸法	W460×D470×H430mm
■庫内寸法	W360×D320×H250mm

- 付属品 棚板 1枚
- その他の仕様は42／55リットルを参照願います。
- 消費電力について 保温専用は保温保冷機種種の半分以下の省エネ仕様です。(全機種共通)



Accessory

標準付属品

- 棚板
- 材質 ステンレス製

IKUTA-KEEPIT