

Incubater A5501

[特長]

2段に重ねて使用が出来る。

小型でありながら有効庫内容量が大きい。

使用用途が広がる温度設定範囲 18~42 12~50 5~60 室温+5~60 仕様

内部透明扉があるため中の状態を見る時に表扉を開いて観察ができます。

庫内温度の安定性が高い。

1. 内部透明扉があり、庫内の奥部と前面部の温度差が小さい。
2. 庫内は耐食性の優れたステンレスに硬質焼き付け塗装を使用。

[基本仕様]

有効内容量	55リットル
電 源	AC100V
消費電力	200W(最大240W)
使用周囲温度	12~28
設定温度範囲	18~42 12~50 5~60 室温+5~60 仕様
(10 以下で使用の場合は安定の為周囲温度を20 以下に管理することをお奨めします)	
庫内対流方式	ファンによる強制対流方式
温度制御方式	PID制御方式
温度値の補正	0.1 単位にて可能
温度分布精度	±1.5
温度設定方式	デジタル設定方式
温度設定単位	0.1
温度表示単位	0.1
本体重量	4.2 Kg
外径寸法	W460×D470×H680mm
庫内寸法	W362×D320×H488mm
棚板の移動	4段(取り外し可能)
付属品	棚板 3枚
日本製	



Accessory

標準付属品

棚板	3
材質	ステンレス製

KEEPIT 株式会社 生田産業 キープイット販売部

TEL 0268-35-1104 or 1536 FAX 0268-35-1561

〒386-0407 長野県上田市長瀬3951-1

e-Mail ikutan@coral.ocn.ne.jp